

Empfehlung Keramische Plattenbeläge

Reinigung keramischer Platten

1. Die zementgebundene Verfugung des Fliesenbelages ist nicht säurebeständig. Saure Reiniger, die z.B. mit Zitronensäure, Essigsäure oder anderen Säuren hergestellt sind, können langfristig zu Schäden der Fugen führen.

Wir empfehlen Ihnen daher, die Reinigung mit neutralen oder leicht alkalischen Reinigungsmitteln vorzunehmen.

Bei Verwendung dieser Reinigungsmittel sind die Herstellervorschriften zu beachten und Überdosierungen zu vermeiden.

Entkalken keramischer Platten

2. Platten und Fugen vor der Entkalkung unbedingt und **gründlich** wässern, damit die Fugen mit Wasser und nicht mit Säure gesättigt sind. Nicht gewässerte Fugen werden von der Säure zerfressen.

3. Handelsübliche Entkalkungsmittel einsprühen, 10 Minuten einwirken lassen (unbedingt darauf achten, dass das Mittel nicht eintrocknet!) und gelegentlich mit einem feuchten Schwamm einreiben.

4. Gründlich mit Wasser abspülen.

5. Platten oder Fugen mit einem Tuch nachtrocknen.

Tipp: Armaturen und Platten nach jedem Baden oder Duschen trocken reiben (z. Bsp. mit Microfaser-Trockentuch), so entsteht weniger Kalk und Ihre Armaturen, Platten und Fugen bleiben dauerhaft schön.